

ARMOIRES A RIDEAUX
MONOBLOCS Série A (codes AMC)



FABRICATION FRANÇAISE : QUALITÉ, FLEXIBILITÉ

ARMOIRES A RIDEAUX MONOBLOCS Série A (codes AMC)

SYNTHESE DES FORCES DES ARMOIRES A RIDEAUX MONOBLOCS :



Structure monobloc assurant une rigidité optimale : **épaisseur de tôle en 8/10^{ème}**, **joues soudées sur l'arrière** assurant une **grande rigidité** de l'ensemble et une **meilleure répartition des charges**, notamment en cas d'utilisation d'un châssis.



Tablette fixe en partie haute des armoires, indépendante du dessus, permettant de recevoir une charge élevée de dossiers sans déformation et garantissant une parfaite **rigidité et planéité du dessus de l'armoire** et donc un **fonctionnement optimal des rideaux**.



Serrure par came à 90° anticrochetage, livrée avec **2 clefs numérotées** (dont une **pliante** surmoulée). Passe-partout, sur demande.



Renfort central de la tablette 120 pour éviter la déformation. Pli écrasé permettant le **classement de dossiers suspendus**. **Charge supportée : 110 kg**, en conformité avec les normes. Tablettes intégrées dans les armoires (coloris toujours noir), fixées par 4 taquets métalliques.

ARMOIRES A RIDEAUX MONOBLOCS Série A (codes AMC)

SYNTHESE DES FORCES



Rideaux à ouverture totale : 100% d'accès et de visibilité du contenu.
Parois latérales avec **crémaillère au pas de 25mm** équipées de **repères pour faciliter l'aménagement interne selon le type de classement** ; installation des tablettes : forme ronde pour dossiers suspendus, forme losange pour classeurs.

Rideau PVC classé non feu M1.
Lame terminale en acier, revêtue d'époxy, avec 1 **poignée encastrée** : grande facilité de manipulation.
Coulissement silencieux des rideaux.



Socle très résistant équipé de 2 traverses de renfort recevant 4 vérins, réglables de l'intérieur de l'armoire, course 20mm (clé 6 pans fournie à l'utilisateur).
Renfort central du socle.



Conformité aux normes européennes et françaises.
Certification NF Office Excellence Certifié et GS.

ARMOIRES A RIDEAUX MONOBLOCS Série A (codes AMC)

SYNTHESE DES FORCES



Fond plat : le rail est encastré dans l'épaisseur du socle, ce qui en garantit l'intégrité en facilitant l'extraction de charges lourdes.

Rail de guidage clipé avec butée d'arrêt intégrée assurant un coulissement souple du rideau.

Fond plat au même niveau que le socle extérieur = meilleure extraction des documents

Renforcement des angles par points MAG, en partie haute de l'armoire améliorant encore plus la rigidité de l'armoire, prévenant tout risque de vrillage lors des manutentions et **facilitant le déplacement sans risque de l'armoire lors des réaménagements d'espaces de travail**

Synoptique 21 formats :

7 hauteurs : 1980, 1608, 1360, 1200, 1000, 695 et 440mm

4 largeurs : 1200, 1000, 800 et 600mm

Synoptique coloris :

6 coloris de corps et rideaux unis : blanc BL RAL 9010, noir NR RAL 9005, gris clair GR RAL 7035, anthracite AN RAL 7016, aluminium LC RAL 9006 et beige BG RAL 1015

Combinaison anthracite / aluminium et aluminium / blanc

9 rideaux décor bois (associés aux corps aluminium LC et anthracite AN) : merisier DM, érable ER, hêtre HE, poirier rosé PI, poirier foncé PR, chêne clair CH, wengé WG, pommier Honfleur HO, pommier France PF