

**ARMOIRES A RIDEAUX
MONOBLOC DESIGN
NF ENVIRONNEMENT**

SYNTHESE DES FORCES DES ARMOIRES A RIDEAUX DESIGN



ARMOIRES CERTIFIEES NF ENVIRONNEMENT

ARMOIRES A RIDEAUX MONOBLOC DESIGN NF ENVIRONNEMENT

SYNTHESE DES FORCES



Structure monobloc assurant une rigidité optimale : **épaisseur de tôle en 8/10^{ème}**, **joues nervurées soudées sur l'arrière** assurant une grande rigidité de l'ensemble et une **meilleure répartition des charges**, notamment en cas d'utilisation d'un châssis. Bords de tôle arrondis (angles non coupants)



Tablette fixe en partie haute des armoires, indépendante du dessus, permettant de recevoir une charge élevée de dossiers sans déformation et garantissant une **parfaite rigidité et planéité du dessus** de l'armoire et donc un **fonctionnement optimal des rideaux**



Fond plat : le rail est encastré dans l'épaisseur du socle, ce qui en garantit l'intégrité en facilitant l'extraction de charges lourdes.

Rail de guidage clipé avec butée d'arrêt intégrée assurant un coulissement souple du rideau. Fond plat au même niveau que le socle extérieur = meilleure extraction des documents

Socle très résistant équipé de **2 traverses de renfort** recevant **4 vérins, réglables de l'intérieur de l'armoire**, course 20mm (clé 6 pans fournie à l'utilisateur).

Renfort central du socle

ARMOIRES A RIDEAUX MONOBLOC DESIGN NF ENVIRONNEMENT

SYNTHESE DES FORCES



Rideaux à ouverture totale : 100% d'accès et de visibilité du contenu.
Parois latérales avec crémaillère au **pas de 25mm** équipées de **repères pour faciliter l'aménagement** interne selon le type de classement ; installation des tablettes : forme ronde pour dossiers suspendus, forme losange pour classeurs.

Rideau PP (polypropylène), sans PVC, polypro classé non feu M3. Lame terminale en aluminium habillée d'un revêtement PP dans la couleur des rideaux. Profil aimanté sur toute la hauteur pour une **parfaite fermeture. Coulisement silencieux des rideaux**



Serrure par came à 90° **anticrochetage**, livrée avec **2 clefs numérotées** (dont une pliante surmoulée).

Poignée cuvette injectée, **design contemporain**

Passe-partout disponible, sur demande

Conformité aux normes européennes et françaises. Certification NF Office Excellence Certifié et GS.

Renfort central de la tablette pour éviter la déformation. Pli écrasé permettant le classement de dossiers suspendus. **Charge supportée : 110 kg** en conformité avec les normes. **Tablettes** intégrées dans les armoires et dans **le coloris du corps de l'armoire**, fixées sur 4 taquets métalliques.

ARMOIRES A RIDEAUX MONOBLOC DESIGN NF ENVIRONNEMENT



Renforcement des angles par points MAG, en partie haute de l'armoire améliorant encore plus la rigidité de l'armoire, prévenant tout risque de vrillage lors des manutentions et **facilitant le déplacement sans risque de l'armoire lors des réaménagements d'espaces de travail**

Synoptique 24 formats :

7 hauteurs : 1980, 1608, 1200, 1360, 1000, 695 et 440mm

4 largeurs : 1200, 1000, 800 et 600mm

2 armoires en grande profondeur 600mm : 1980x1200 et 1608x1200mm

Synoptique coloris :

6 coloris de corps et rideaux unis : blanc BL RAL 9010, noir NR RAL 9005, gris clair GR RAL 7035, anthracite AN RAL 7016, aluminium LC RAL 9006 et beige BG RAL 1015

8 rideaux décor bois (associés aux corps aluminium LC et anthracite AN) : merisier DM, érable ER, hêtre HE, poirier rosé PI, chêne clair CH, wengé WG, pommier Honfleur HO, pommier France PF