

> GAMME SERVEUR PROTECT



SV 997

Avec option Rack 19' et tablettes pour Rack 19'



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES SERVEURS INFORMATIQUES, LIEUX DE STOCKAGE DE DONNÉES VITALES DE NOMBREUSES ENTREPRISES, SONT DE PLUS EN PLUS LA CIBLE DE CAMBRIOLAGES OU TOUT SIMPLEMENT DE SABOTAGES.

LA PROTECTION PHYSIQUE DES SERVEURS INFORMATIQUES DEVIENT UNE PRIORITÉ AU VU DE LA RECRUESCENCE DES VOLS DANS LES BUREAUX. POUR PROTÉGER VOS DONNÉES, NOS ARMOIRES DE LA GAMME SERVEUR PROTECT APPORTENT UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS DE SÉCURITÉ.

- + Gamme "standard" : ventilation naturelle sans extracteur d'air ni filtres à poussières.
- + Gamme "Premium" : extracteur d'air couplé à un thermostat permettant l'affichage et le contrôle de la température interne. Filtres à poussières amovibles et lavables. Filtres anti-poussières.

En option :

- Rack 19'
- Tablettes pour Rack 19'
- Tablettes extractibles
- Fabrication Classe B (IM 900 du 01/07/2021)

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de tablettes en standard	Volume en litres	Poids en kg
SV 535	1000 x 750 x 790	996 x 746 x 720	2	535	100
SV 860	1600 x 750 x 790	1596 x 746 x 720	4	860	150
SV 997	1900 x 750 x 790	1856 x 746 x 720	4	997	170

SERRURES SERVEUR PROTECT



A2P

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



A2P

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Classe C du SGDN Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.UL Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons.

Les armoires SERVEUR PROTECT équipées de cette serrure sont inspirées de l'arrêté du 23 juillet 2010, classe de sécurité C (N°1300/SGDN/PSE/PSD)



Classe B du SGDN

Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, brouillage manuel de la combinaison, intâtable, silencieuse, anti-manipulations et à manoeuvre discrète. Verrouillage du système de changement de combinaisons avec dispositif permettant le plombage de la trappe d'accès. Les armoires SERVEUR PROTECT équipées de cette serrure sont inspirées de l'arrêté IGI N°1300 du 30/11/2011 (version consolidée au 03/12/2011 incluant tous les équipements de la Classe B, y compris brouillage automatique de la combinaison.