



Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous). Surface antibactérienne, germes et bactérie réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196/JIS Z2801) - Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées) - M3 selon classement conventionnel.



Origine de fabrication	France
Durée de garantie	5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale
Synoptique de la gamme	Bureau rectangulaire L200xP100 Pied à droite Pied à gauche Bibliothèque et armoire basse Porte à droite ou à gauche 76 40 90 33 33 26 33 39 76 40 90 190 Console mobile 2 ou 3 tiroirs L120xP60xH66cm

Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous). Surface antibactérienne, germes et bactérie réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196/JIS Z2801) - Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées) - M3 selon classement conventionnel.

PLATEAUX ET STRUCTURE



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 12 mm porté par plateau ép. 25mm.
- Système de prédébouchant pour pose du boîtier MINIMAX sans outillage particulier.
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).



Prédébouchant sous plateau



Boîtier MINIMAX

PIÈTEMENTS

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm munis d'un parement ép. 12mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail : 740mm.


BIBLIOTHÈQUES ET ARMOIRES BASSES




Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Ensemble réalisé en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 19mm.
- Densité 700 kg/m³.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).
- Portes munies de charnières avec amortisseurs de fermeture
- Pieds avec vérins réglables de l'intérieur

Nuancier plateaux



Chêne clair



Noyer

Nuancier piètement



Blanc

