





Origine de fabrication	France
Durée de garantie	5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale
Conformité aux normes	Conforme à La Directive 2006/42/EF du Parlement Européen et du Conseil du 17 Mai 2006 sur les machines et aux modifications dans la Directive 95/16/EF. Les bureaux NIVO sont considérés comme des machines et ne doivent pas être utilisés avant leur montage et installation conformes aux instructions précisées dans la notice de montage.
Certifications 	-La Directive européenne RoHS (2002/95/CE) vise à limiter l'utilisation de six substances dangereuses (mercure, plomb, cadmium, chrome hexavalent, les polybromobiphényles et les polybromodiphényléthers). Les concentrations maximales de ces substances sont de 0,1 % par unité de poids de matériau homogène, sauf pour le cadmium où la limite est de 0,01 %. -ELRETUR est un programme de collecte et de recyclage des déchets électriques.
Synoptique de la gamme	120/140/160/180  NIVO Premium 120/140/160  NIVO 200  Table Meeting :

Plateaux

Matériaux	Panneau de particules de bois
Densité	700kg/m3 Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous).
Surfaçage	Surface antibactérienne, germes et bactérie réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196/JIS Z2801)
Epaisseur	25mm
Certification	Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
origine Emission de	Très faible teneur : norme E0,5
formaldéhyde Nature des	ABS de 2mm, décors assortis aux plateaux, rayonné (absence d'angle vif)
chants Classement au feu	M3 selon classement conventionnel
Usinage	Trou pré-débouchant pour pose d'obturateurs passe câbles Ø 80mm sans outillage particulier
Décors	Voir nuancier

Piètements

Health PREMIUM

- Piètement métal centré 2 sections (acier ép. 3 à 5mm)
- Munis de vérin de mise à niveau
- Structure poutre
- Hauteur du plan de travail réglable de 725 à 1200mm par 2 moteurs électriques (1 / pied)
- Charge admissible 100Kgs en dynamique / 120Kgs en statique
- Vitesse de déplacement : 32mm par seconde
- Niveau sonore <42db
- Système de sécurité anticollision et protection contre les bousculements par capteur gyroscopique
- Arrêt automatique économiseur d'énergie (<01W)
- Réglage par boîtier de contrôle affichage led : up & down / 4 positions mémorisables / fonction « one touch » (1 seule pression) / chargeur USB A5V à l'arrière
- Boîtier d'alimentation 100-240V, 50/60HZ, câble d'alimentation 2m

Principe d'assemblage

Les plateaux sont fixés par l'intermédiaire d'inserts et vis métalliques sur une architecture autoporteuse constituée d'une poutre section 50*50mm en acier 2mm et d'un piètement métallique centré procurant une extrême rigidité à l'ensemble. Ce principe d'assemblage permet un montage et démontage des éléments.


Nuancier plateaux




Chêne clair




Carbone-
-Chant chêne clair




Chêne gris




Noyer



Erable



Hêtre



Blanc perle

Nuancier piètement



Blanc
(ral 9010)



Carbone
(ral 7016)