

> **PRÉSENTATION GAMME SERVEUR PROTECT**



Extracteurs d'air et thermostat permettant le réglage de la température intérieure.



Aérations latérales.



Ventilations hautes et basses.



Etagères percées permettant une meilleure circulation de l'air.



Joint d'étanchéité autour de la porte garantissant l'aspiration de l'air uniquement par les filtres à poussières.



Passage de câble arrière de 50 mm.

SERVEUR PROTECT 860

GAMME SERVEUR PROTECT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES SERVEURS INFORMATIQUES, LIEUX DE STOCKAGE DE DONNÉES VITALES DE NOMBREUSES ENTREPRISES, SONT DE PLUS EN PLUS LA CIBLE DE CAMBRIOLAGES OU TOUT SIMPLEMENT DE SABOTAGES. LA PROTECTION PHYSIQUE DES SERVEURS INFORMATIQUES DEVIENT UNE PRIORITÉ AU VU DE LA RECRUESCENCE DES VOLS DANS LES BUREAUX. POUR PROTÉGER VOS DONNÉES, NOS ARMOIRES DE LA GAMME SERVEUR PROTECT APPORTENT UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS DE SÉCURITÉ.

- + Robuste construction en tôle d'acier 20/10°.
- + Blindage au manganèse du système de condamnation.
- + Structure monobloc homogène et indéformable.
- + Epaisseur totale de la porte 70 mm.
- + Angle d'ouverture de la porte à 200°.
- + 2 trous de scellement à la base ø 14 mm.
- + Gamme Standard :
 - ventilation naturelle sans extracteur d'air
 - tablettes perforées pour permettre la circulation de l'air
- + Gamme Premium : 4 extracteurs d'air couplés à un thermostat permettant l'affichage et le contrôle de la température interne.
- + Coloris gris aluminium RAL 9006.
- + En option :
 - Rack de 19 pouces
 - Tablette perforée extractible sur glissières télescopiques.
 - Fabrication Classe B conforme à l'IGI 1300/SGDSN du 09/08/2021 sur la protection du secret de la défense nationale.
 - Porte arrière conçue pour faciliter le montage et le câblage ; elle est sécurisée de la même manière que la porte avant et s'ouvre de l'intérieur sur les versions en Classe C et Classe B.

SV 997

Avec option Rack 19' et tablettes pour Rack 19'



MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de tablettes perforées en standard	Volume en litres	Poids en kg
SV 535	1000 x 750 x 790	996 x 746 x 720	2	535	100
SV 860	1600 x 750 x 790	1596 x 746 x 720	4	860	150
SV 997	1900 x 750 x 790	1856 x 746 x 720	4	997	170

SERRURES SERVEUR PROTECT



A2P

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



A2P

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intatable, temporisée après la 3ème erreur.



Classe C du SGDSN

Serrure à disques Sargent et Greenleaf certifiée EN1300 niveau B, A2P niveau B et UL Groupe 1, silencieuse, discrète, intatable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons.

Les armoires SERVEUR PROTECT équipées de cette serrure sont conformes à l'IGI 1300/SGDSN du 09/08/2021 de classe C.



Classe B du SGDSN

Serrure à disques Sargent et Greenleaf certifiée EN1300 niveau B, A2P niveau B et UL Groupe 1, silencieuse, discrète, intatable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons.

Les armoires SERVEUR PROTECT équipées de cette serrure, avec le brouillage automatique de la combinaison, sont conformes à l'IGI 1300/SGDSN du 09/08/2021 de classe B.