



Armoire haute 2 portes de stockage et recharge des batteries lithium

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TRAZ301NLI	Nombre de porte(s)	2
-----------	------------	--------------------	---

ÉQUIPEMENT INCLUS

- Percement d'armoire de la série 14.E pour prévoir un raccordement (Réf : AZVENT)
- 4 étagères perforées pour modèle type (Réf : C300)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Rack de 9 prises électriques pour recharge des batteries (Réf : PRISELI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELIC)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° pour armoire 795+Li (Réf : EX200LI)
- Rack de 9 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

OPTIONS

• Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)	• Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)	• Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)	• Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)	• Dimensions extérieures H x L x P (mm)	• Dimensions intérieures H x L x P (mm)	• Capacité de stockage (L)	• Bac(s) de rétention	• Etagère(s)	• Charge admissible	• Poids (kg)
TRAZ301NLI						0		0	0	90.00





ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR LE STOCKAGE ET LA RECHARGE DE BATTERIES LITHIUM-ION



▲ AZ301BLI + 4 PRISELI14 + EX200LI + PEXTBALI14




▲ AZ151BLI



▲ AZ111BLI



▲ AZ51NLI



Étagère perforée C150 / C300



Caisson de ventilation CDV-A (option)



Option SERCODE14



DéTECTEUR DE FUMÉE CONNECTÉ ALARMWI (option)



Extincteur EX100LI/EX200LI (option)



PASSAGE DES CÂBLES PEXTBALI14 (OPTION INCLUSE AVEC PRISELI14)



CONFORMITÉ

- RÈGLEMENT-UE-2023/1542. Article 42-4. les conditions de stockage ou de transport assure la conformité des batteries.
- Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S : permet d'entreposer les batteries dans une zone dédiée.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864-1 et ISO 7010, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Solution économique pour le stockage et la charge de vos batteries Lithium en toute sécurité et en conformité avec la législation.
- Pictogramme normalisé pour le stockage de batteries lithium.
- Plan de travail des armoires comptoirs (réf. AZ51BLI et AZ111BLI) recouverts par un tapis en caoutchouc.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas sur chaque porte.
- Porte(s) battante(s) avec angle d'ouverture de 110°.
- Serrure et fermeture à clef en 3 points.
- Percement pour raccordement à un système de ventilation forcée. (réf. AZVENT), fourni avec un manchon Ø 100 mm (inclus).

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier monobloc.
- Peinture époxy : Corps gris RAL 7035; Porte(s) bleue(s) RAL 5010; ou peinture noire RAL 7021.
- Étagères perforées, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm.

Ref. Noir	Ref. Bleu	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Charge admissible par étagère (kg)	Étagères perforées	Poids (kg)
AZ51NLI	AZ51BLI	Armoire comptoir 1 porte (AZVENT inclus)	Ext. : 1000 x 500 x 500 Int. : 890 x 498 x 453	51	2	26
AZ111NLI	AZ111BLI	Armoire comptoir 2 portes (AZVENT inclus)	Ext. : 1000 x 930 x 500 Int. : 890 x 925 x 453	102	2	43
AZ151NLI	AZ151BLI	Armoire haute 1 porte (AZVENT inclus)	Ext. : 1950 x 500 x 500 Int. : 1840 x 498 x 453	51	4	55
AZ301NLI	AZ301BLI	Armoire haute 2 portes (AZVENT inclus)	Ext. : 1950 x 930 x 500 Int. : 1840 x 925 x 453	102	4	102
C150		Étagère perforée pour modèle type AZ51BLI et AZ151BLI	50 x 483 x 438	51	-	5
C300		Étagère perforée pour modèle type AZ111BLI et AZ301BLI	50 x 913 x 438	102	-	10
EX100LI		Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spécial lithium pour AZ50BLI, AZ110BLI, AZ150BLI		-	2	
EX200LI		Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spécial lithium pour AZ300BLI.		-	3	
PRISELI14		Rack de 9 prises électriques (250 volts - 4000 watts - 16 ampères) Rack en prise E & F; Sortie du mur en prise E. (inclus PEXTBALI14)		-	2	
PRISELIF14		Rack de 9 prises électriques type F (Allemagne) (inclus PEXTBALI14)		-	2	
PRISELICH14		Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (inclus PEXTBALI14)		-	2	
PRISELIUK14		Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (inclus PEXTBALI14)		-	1,7	
PRISELICC14		Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (4000 watts) (inclus PEXTBALI14)		-	-	
PEXTBALI14		Percement pour passage de câble avec passage câble en partie basse pour 1 câble.		-	2	
SERCODE14		Serrure à code numérique pour série 14ELI		-	1	
CDV-A		Caisson de ventilation en acier		-	8	
KRC		Kit de raccordement pour caisson (entre le caisson et l'armoire)		-	1	
AZVENT		Percement pour raccordement de ventilation		-	-	
ALARMWI		Détecteur de fumée connecté avec alarme sur application mobile en cas de déclenchement avec connexion wifi		-	-	
SED		Système d'alarme et d'enregistreurs de données WiFi		-	1	