

Sièges d'attente sur poutre de 2 à 5 places - Gamme Sitmobil



ASSISE et DOSSIER:



Monocoque en polypropylène et fibre de verre d'épaisseur variable de 4 à 6 mm.

DEFINITIONS:



Blanc



Noir



Graphite



Rouge



Bleu



OPTION:

Placet d'assise tapissé avec mousse flexible de polyuréthane.

Densité ± 30 Kg/m³ et épaisseur 2 cm.

Tissu au choix selon le nuancier.



GIRATOIRE AVEC ROULETTES:



Structure métallique de tubes d'acier laminés à froid fixée à une base en forme d'étoile à 5 branches en aluminium poli.

Base fixée à l'assise par le mécanisme du vérin à levier et 4 vis.

Réglage de la hauteur à l'aide d'un vérin à gaz chromé qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise.



FINITION:



Chromé



Roulettes pour sol dur en polyamide noir de Ø50 mm.



OPTION:

Accoudoirs fermés en forme de "V" fabriqués en aluminium (poli ou noir) avec partie supérieure des accoudoirs en polypropylène noir.



Capacité de charge **110 Kg.**

CERTIFICATS



UNE-EN 16139:2013

ENTRETIEN



Nettoyer le siège et ses composants à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

DIMENSIONS (cm)



KG 9,42 kg

CUBE 0,1249 m³

BOX 1



KG 9,49 kg

CUBE 0,1249 m³

BOX 1

