

Armoire à documents avec résistance au feu de 90 minutes – Comptoir 1 porte

CONFORMITÉ

NF FIRE 017-90 Paper

AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme NT Fire 017 - 90 min
- Adapté au stockage de documents papiers

MAIS AUSSI...

- Construction double paroi avec panneaux d'isolation thermique
- Etagères pour dossiers suspendus disponibles en option
- Etagères réglables en hauteur
- Fermeture à clef
- Permet le stockage de documents papiers en toute sécurité
- Homologuée à la norme NF Fire 017-90 Paper, résistance au feu 90 minutes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	798+DE	Charnières	droite
Conformité	NF FIRE 017-90 Paper	Fermeture de(s) porte(s)	automatique
Construction de l'armoire	acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	1300 x 1200 x 800
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Ventilation	Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire
Nombre de porte(s)	1	Nombre de compartiment(s)	1
Type de porte(s)	battantes	Code douanier	94032080

OPTIONS

- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Etagère à dossiers suspendus pour armoire 1 porte (Réf : EDS48)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
798+DE	1100 x 635 x 620	820 x 490 x 410	0		2	0	191.00



Hottes et armoires à filtration - Ventilation
Armoires lithium-ion
Armoires inflammables
Armoires corrosifs
Armoires toxiques et multirisques
Rétention et Réipients
Armoires à documents Equipements anti-feu
Douches et premiers secours

ARMOIRES IGNIFUGES POUR LA PROTECTION DES DOCUMENTS PAPIER - 1 HEURE 30



Étagère pour dossiers suspendus (option)



▲ 793+DE



▲ 795+DE

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme NT Fire 017-90 Paper, résistance au feu de 1 heure 30.
- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1 (ouverture/fermeture de 80000 cycles et mise en place de la charge définie par le constructeur sur les étagères).

AVANTAGE

- Permet le stockage de vos documents papiers en toute sécurité.
- Résistance au feu de 1 heure 30 selon la courbe normalisé ISO 834.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture.
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement.
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction double paroi :
 - Parois extérieures en acier 12/10ème d'épaisseur recouvert de peinture époxy blanche RAL 9010.

- Parois intérieures en mélaminé, coloris blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique d'épaisseur 50 mm entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Étagères à rebords réglables en hauteur au pas de 64 mm.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Étagère pour dossiers suspendus.
- Possibilité de portes de couleur pour les modèles 794+DE et 795+DE : Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023.
- Serrure à code numérique.

NOMBRE DE CLASSEURS PAR ÉTAGÈRE

Largeur classeur (mm)	Étagère E48 / ÉDS48	Étagère E35 / ÉDS35
50	8	18
70	6	13

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère (kg)	Poids (kg)
798+DE	Armoire comptoir à documents, 1 porte	1100 x 635 x 620	820 x 490 x 410	2	30	191
793+DE	Armoire comptoir à documents, 2 portes	1100 x 1137 x 620	820 x 1000 x 410	2	50	332
794+DE	Armoire haute à documents, 1 porte	1900 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	3	30	319
795+DE	Armoire haute à documents, 2 portes	1900 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	3	50	448
EDS48	Étagère pour dossiers suspendus pour 798+DE et 794DE				60	3
EDS35	Étagère pour dossiers suspendus pour 793+DE et 795DE				100	6
E48	Étagère à rebords supplémentaire pour 798+DE et 794DE				30	3
E35	Étagère à rebords supplémentaire pour 793+DE et 795DE				50	6
SERCODE	Serrure à code numérique équipé de sa clé de sécurité				-	1