

Armoire batteries lithium haute 2 portes noire – PREMIUM RT362

3 500 Wh/batterie (14 000 Wh au total) • coupe-feu 90 min EN 14470-1 • classification P3500T1

Référence **TR795+NL135** | fabricant TRIONYX | fabriquée en France



CE QUE COMPREND LA GAMME RT362 — ÉQUIPEMENTS INCLUS



Alarme connectée
détecteur fumée et chaleur



Alarme de porte ouverte
avec coupure d'alimentation



Coupe-circuit
automatique



Extincteur automatique
à aérosol condensé



Système de protection
anti-flamme



Système de sécurité
anti-balistique



Contrôle de sécurité
manuel (mode test)



Contact sec
report vers centrale

RÉSISTANCE AU FEU

- Coupe-feu **90 min homologué** EN 14470-1 / EN 1363-1
- Résistance au feu de l'extérieur vers l'intérieur **105 min** (courbe ISO 834)
- Construction coupe-feu intérieur vers extérieur **EI 180 min type A1** (NF EN 13501-2)

selon la déclaration de conformité du fabricant du 16/03/2026, fournie avec l'armoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures H×L×P	2020 × 1137 × 620 mm
Poids	457 kg
Coloris	noir RAL 9005, intérieur mélaminé blanc
Étagères	4 perforées, 100 kg réparties
Prises	1 rack de 8 prises par niveau, soit 4 racks
Puissance par batterie	3 500 Wh max — 25 kg max
Ventilation	entrée et sortie en toiture Ø 100 mm
Alimentation	230 V — 50 Hz — 16 A — IP2X

Dimensions intérieures H×L×P	1620 × 1000 × 410 mm
Construction	acier 12/10 ^e , triple paroi isolante
Portes	2 battantes, fermeture automatique à clé
Profondeur utile étagère technique	24 cm
Protection électrique	1 disjoncteur différentiel par prise
Puissance totale armoire	14 000 Wh max
Manchon de raccordement	inclus
Garantie constructeur	12 mois

ÉQUIPEMENT INCLUS

- 4 étagères perforées (réf. E35LI)
- 4 racks de 8 prises électriques, un par niveau
- Boîtier de contrôle et boîtier de prises
- Extincteur automatique, détecteurs, gyrophares
- Manchon de raccordement de ventilation
- Jeu de 2 clés, cale et plinthe

OPTIONS

- Caisson de ventilation en acier (réf. CDV-A)
- Kit de raccordement caisson / armoire (réf. KRC)
- Bac de rétention
- Étagère perforée supplémentaire (réf. E35LI)

LA GAMME PREMIUM RT362

Référence	Format	Dimensions ext. H×L×P	Dimensions int. H×L×P	Étag.	Poids	Puissance max.
793+LI35 793+NLI35 (noire)	comptoir 2 portes	1220 × 1137 × 670	820 × 1000 × 410	2	302 kg	3 500 Wh / batterie 7 000 Wh / armoire
795+LI35 795+NLI35 (noire)	haute 2 portes	2020 × 1137 × 620	1620 × 1000 × 410	4	457 kg	3 500 Wh / batterie 14 000 Wh / armoire
790+1FLI35	grande profondeur 2 portes	2120 × 905 × 903	1685 × 760 × 695	4	442 kg	3 500 Wh / batterie 14 000 Wh / armoire

CONFORMITÉ

NF EN 16121+A1 : 2018 et NF EN 16122 : 2012 niveau 2 · règlement UE 2023/1542, article 42-4 (conditions de stockage des batteries lithium-ion) · directive basse tension 2014/35/UE · IEC 61439-1 et IEC 61439-7 · détecteur conforme EN 14604:2005/AC:2008 · pictogrammes normalisés ISO 3864, ISO 7010 et directive 92/58/CEE.