3034DE

Armoire à documents avec résistance au feu de 30 minutes - Haute 1 porte

CONFORMITÉ

NT FIRE 017-30 Paper

AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme NT Fire 017 - 30 min
- Adapté au stockage de documents papiers

MAIS AUSSI...

- Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Homologuée à la norme NT Fire 017 Paper, résistance au feu 30 minutes
- Construction double paroi avec panneaux d'isolation thermique
- Etagères réglables en hauteur
- Etagères pour dossiers suspendus disponibles en option
- Permet le stockage de documents papiers en toute sécurité
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**3034DE**	Charnières	**droite**
Conformité	**NT FIRE 017-30 Paper**	Fermeture de(s) porte(s)	**automatique**
Construction de l'armoire	**bois mélaminé**	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	**2050 x 1200 x 800**
Couleur des portes	**gris clair RAL 7035**	Ventilation	**Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire**
Nombre de porte(s)	**1**	Code douanier	**94032080**
Type de porte(s)	**battantes**		

OPTIONS

- Etagère à dossiers suspendus pour armoire 1 porte (Réf : EDS48)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3034DE	1980 x 605 x 550	1581 x 491 x 419	0		3	0	117.00

NT FIRE 017 EN 16121

RSE FABRICATION FRANÇAISE

ARMOIRES IGNIFUGES POUR LA PROTECTION DES DOCUMENTS PAPIER - 30 MIN



▲ 3034DE ▲ 3033UDE ▲ 3035DE

Étagère pour dossiers suspendus (option)

CONFORMITÉ

- Testées en conformité avec la norme NT Fire 017 Paper, résistance au feu d'une demi-heure.
- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1 (ouverture/fermeture de 80000 cycles et mise en place de la charge définie par le constructeur sur les étagères).

AVANTAGES

- Permet le stockage de vos documents papiers en toute sécurité.
- Résistance au feu d'une demi-heure selon la courbe normalisé ISO 834.
- Socle avec cache amovible pour facilité la mise en place de l'armoire avec un transpalette (à vide).
- Serrure anti-étincelle à fermeture 3 points.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en panneaux isolants de 38 mm d'épaisseur.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune.
- Étagères à rebords réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins pour mise à niveau.

OPTIONS

- Étagère à rebords supplémentaire.
- Étagère pour dossiers suspendus.

NOMBRE DE CLASSEURS PAR ÉTAGÈRE

Largeur classeur (mm)	Étagère E48 / EDS48	Étagère E35 / EDS35 E35U / EDS35U
50	8	18
70	6	13

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère(1) (kg)	Poids (kg)
3033UDE	Armoire comptoir à documents, 2 portes	1198 x 1092 x 537	799 x 978 x 325	1	50	170
3034DE	Armoire haute à documents, 1 porte	1980 x 605 x 550	1581 x 491 x 419	3	30	117
3035DE	Armoire haute à documents, 2 portes	1980 x 1115 x 550	1581 x 1001 x 419	3	50	210
EDS35	Étagère pour dossiers suspendus pour 3035DE				100	6
EDS35U	Étagère pour dossiers suspendus pour 3033UDE				100	6
EDS48	Étagère pour dossiers suspendus pour 3034DE				60	3
E48	Étagère à rebords supplémentaire pour 3034DE				30	3
E35	Étagère à rebords supplémentaire pour 3035DE				50	4
E35U	Étagère à rebords supplémentaire pour 3033UDE				50	3

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2021